

/// LAMEXEL EPICÉA PROFIL 16X180

INTÉRIEUR BOIS NON-TRAITÉ PEINT AMANDE



CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

Essence : Epicéa (Picea excelsa)	Traitement : Non-traité	
Provenance : Scandinavie	Masse volumique : 350 kg/m3	
Etat de surface : Brossé	Couleur : Amande	
Assemblage : Rainure et languette	Fixation : Apparente	
Sens de pose : Horizontal et vertical	Finition : Hydrocire phase aqueuse	
Épaisseur : 16 mm	Largeur : 180 mm	
Nombre de pièces par botte : 5	Nombre de pièces par palette : 150	
Budget : €€	Euroclasse :	

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.


CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.12 W/m°C	Conductivité Thermique : 0.45	Résistence au choc : 4.0 - 5.0 Nm/cm²
Module d'élasticité en flexion : 10000 - 12000 Mpa	Contrainte de rupture à la compression : 40 - 50 Mpa	Contrainte de rupture à la traction : 80 - 90 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 100 Mpa	Résistance à la flexion : 65 - 77 Nm/mm²	Résistance au cisaillement : 5.0 - 7.5 Nm/mm²

PRODUIT Large palette de couleurs Résolument déco Veinage du bois renforcé Sans traitement Bois certifiés Hydrocire phase aqueuse **CONSEILS DE PRO** Risque de microfissures Nodosité moyenne Variations dimensionnelles

> PROFIL



CERTIFICATIONS & GARANTIES

DU PRODUIT















> NOUS

CONTACTER

PROTAC Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie CS 90322 22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX 02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com

www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels

AUTRES POSSIBILITÉS







Nuage





Embruns





Suggestion de présentation.





Emeraude





Amande